

FUNKVERNETZBAR

Die folgenden Rauch- und Wärmewarnmelder sowie Kombimelder können miteinander per Funk vernetzt werden und sind je nach Meldertyp auch als Systemmelder mit Daitem Alarmanlagen kombinierbar.

Sie bieten auch Komfort-Funktionen:

- > Mit einer handelsüblichen Infrarot-Fernbedienung oder einem Daitem Handsender können Sie im Alarmfall die Melder im Verbund stumm schalten
- > Automatische Korrektur der Empfindlichkeit bei Verschmutzung
- > Integrierte Beleuchtung, die Ihnen im Alarmfall als Orientierungshilfe dient
- > Wartungsmeldungen werden nachts unterdrückt



FUNK-RAUCHWARNMELDER SH150AX | VdS ANGEMELDET NACH DIN EN 14604

Maße: Ø 116 mm, Höhe 49 mm

Kann als Stand-Alone Rauchwarnmelder eingesetzt werden, kann aber auch mit Meldern des gleichen Typs funkvernetzt werden

Optisches Streulichtverfahren

Integrierter Summer mit 85 dB

Abdeckbereich 50m²

10 Jahre Batteriebetrieb (Batterie fest montiert)

Kompatibel zu den Funk-Rauchwarnmeldern SH151AX und 159-16X



FUNK-KOMBIMELDER SH151AX | VdS ANGEMELDET 159-16X | VdS ANGEMELDET NACH DIN EN 14604

Maße: Ø 116 mm, Höhe 49 mm

Funktionen optischer Rauchwarnmelder und Wärmewarnmelder in einem Gerät

Die Funktion des optischen Rauchwarnmelders ist abschaltbar

Integrierter Summer mit 85 dB

Abdeckbereich 50m²

10 Jahre Batteriebetrieb (Batterie fest montiert)

Kompatibel zu dem Funk-Rauchwarnmelder SH150AX

159-16X ist kombinierbar mit
D16-Alarmanlagen



SH151AX ist kombinierbar mit
D22-Alarmanlagen

